

## **Opis planowanych robót do wykonania wg pomieszczeń :**

### **1. Wiatrołap**

- sufit: zerwanie boazerii, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i dwukrotne malowanie,
- ściany: zerwanie boazerii, zabezpieczenie naroży zewnętrznych listwami, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i dwukrotne malowanie, lakierowanie na wysokość 1,5 m,
- podłoga: zerwanie posadzki z płyt kamiennych, przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek z kamieni sztucznych, wykonanie posadzki z płytek gresowych w raz z cokołem,
- stolarka drzwiowa: tynkowanie ościeży do zewnętrznej krawędzi ościeznicy drzwi wejściowych zewnętrznych.

### **2. Sala**

- sufit: zerwanie płyt styropianowych, deskowania skosów, obicia dźwigara boazerią drewnianą, montaż sufitu z płyt g-k na ruszcie stalowych, zabezpieczenie naroży zewnętrznych listwami, szpachlowanie połączeń, gruntowanie i dwukrotne malowanie,
- ściany: zmycie starych powłok malarskich, zabezpieczenie naroży zewnętrznych listwami, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i dwukrotne malowanie, lakierowanie na wysokość 1,5 m.
- podłoga: zerwanie listew przyściennych, trzykrotne cyklinowanie papierami różnej grubości, szpachlowanie spoiwem zmieszonym z pyłem drzewnym, polerowanie, olejowanie,
- stolarka okienna: demontaż parapetów drewnianych, dostawa i montaż parapetów z płyt MDF, wymiana okien świetlików z drewnianych na PCV, dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

wewnętrznych płyty MDF,

- stolarka drzwiowa: tynkowanie ościeży do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy drzwi wejściowych zewnętrznych, demontaż drzwi wahadłowych, zmniejszenie otworu drzwiowego, dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami opaskowymi.

### **3. Toaleta**

- ściany i sufit: zmycie starych powłok malarskich, zabezpieczenie naroży zewnętrznych listwami, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i dwukrotne malowanie,
- stolarka

### **4. Pomieszczenie pomocnicze**

- sufit: zerwanie płyt styropianowych, deskowania skosów, dźwigara boazerią drewnianą, montaż sufitu z płyt g-k na ruszcie stalowych, zabezpieczenie naroży zewnętrznych listwami, szpachlowanie połączeń, gruntowanie i dwukrotne malowanie,
- ściany: rozebranie ścianki działowej z cegły, murowanie ścianki działowej (część cegieł z odzysku, tynkowanie ścianki zaprawą gipsową, skucie płytek ściennych, zmycie starych powłok malarskich, licowanie ścian do poziomu 1,5 m płytkami ceramicznymi, zabezpieczenie naroży zewnętrznych listwami, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i dwukrotne malowanie,
- podłoga: zerwanie listew przyściennych, parkietu, przygotowanie podłoża pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych, wykonanie posadzki z płytek gresowych,
- stolarka okienna: demontaż parapetu drewnianych, przymurowanie ościeży wraz z tynkowaniem zaprawą gipsową, obniżenie ościeży poprzez przyklejenie płyt g-k, dostawa i montaż parapetów z płyt MDF,

## **5. Loggia**

- sufit: oczyszczenie i konserwacja boazerii, uzupełnienie brakujących desek,
- posadzka: skucie posadzki cementowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, montaż obróbek blacharskich, wykonanie wylewki cementowej, ułożenie płytek gresowych.
- stolarka: wykończenie ościeży deskami łączonymi na wpust i pióro.

## **6. Schody :**

- przymocowanie luźnych płyt stopni do konstrukcji nośnej, malowanie konstrukcji stalowej.