

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi transportu rolnego w miejscowosci Ligota Książęca i Brzeźnica w km 0+469 do 1+180
ADRES INWESTYCJI : Ligota Książęca, działka nr 72 obręb Ligota Książęca
Brzeźnica działki nr 131, 191 obręb Brzeźnica
INWESTOR : Gmina Rudnik
ADRES INWESTORA : Rudnik ul. Kozielska 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystian Himel
DATA OPRACOWANIA : 11.01.2016r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.01.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1180-469 A (obliczenia pomocnicze) poz.1A/1000	km km	711.000 ===== 711.000 0.711	
				RAZEM	0.711
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm poz.1A*3.4 6.0*(5.6+5.9)*0.5+7.3*3.4+(10.2-3.4)*3.4+2*1.0*1.0*0.5+6.7*2.25*0.5+2.6*2.0*0.5	m ² m ² m ²	2417.400 93.578	
				RAZEM	2510.978
3	KNR-W 2-01 0232-07	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 3.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II poz.2*0.3	m ³ m ³	753.293	
				RAZEM	753.293
4	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II poz.3	m ³ m ³	753.293	
				RAZEM	753.293
5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ² m ²	2510.978	
				RAZEM	2510.978
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.2	m ² m ²	2510.978	
				RAZEM	2510.978
7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.1A*3.1 6.0*(5.6+5.9)*0.5+7.3*3.1+(10.2-3.1)*3.1+2*1.0*1.0*0.5+6.7*2.25*0.5+2.6*2.0*0.5	m ² m ² m ²	2204.100 90.278	
				RAZEM	2294.378
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.1A*3.0 6.0*(5.6+5.9)*0.5+7.3*3.1+(10.2-3.0)*3.0+2*1.0*1.0*0.5+6.7*2.25*0.5+2.6*2.0*0.5	m ² m ² m ²	2133.000 89.868	
				RAZEM	2222.868
9	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm poz.1A*0.6	m ² m ²	426.600	
				RAZEM	426.600