



Nr sprawy: ZP.271.3.2018

Załącznik numer 3

do zapytania ofertowego z dnia 04.06.2018r.

Oświadczam, że oferowane przeze mnie urządzenia spełniają parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ III zamówienia

L.p	NAZWA URZĄDZENIA	Ilość szt. (tj. zestaw w komplecie)	Cena brutto za 1 szt (tj. zestaw, komplet)	ŁĄCZNA CENA BRUTTO	PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU, tj. nazwa producenta i model okres gwarancji producenta
	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4 tj. 2x 3= 4	Kol 5
1.	Pilarka spalinowa do drewna - 2,8 kW Silnik spalinowy, pojemność skokowa silnika min 50 cm ³ , max. długość prowadnicy 50 cm <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	2złzł	
2.	Zestaw uniwersalny podpór i klinów Opracowany na potrzeby ratownictwa technicznego. Odporny na olej i wodę. Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10MPa.. Wykonane z polietylenu. Zestaw zawiera: 2 podpórki schodkowe, 2 kliny małe, 2 kliny duże. Waga zestawu nie więcej jak 16 kg. <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
3.	Detektor wielogazowy				

*Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości*



	<p>Zakresy pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ex: 0 - 100% DGW- O2: 0 - 25% obj.- CO LC: 0 - 2 000 ppm- zasilanie bateryjne. <p><u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u></p>	3złzł	
4.	<p>Przenośny zestaw oświetleniowy diodowo – akumulatorowy</p> <p>Maksymalna moc nie mniejsza niż 4000 lumenów. Wyposażony w lampy diodowe. Czas pracy 6 do 28 godzin. Płynna kontrola czasu i mocy.</p> <p>Maszt rozkładany do wysokości nie mniejszej jak 80 cm. Możliwy do sprawdzenia poziom rozładowania baterii. Akumulator w standardowych wymiarach wykonany w technologii żelowej. Żywotność diod LED nie mniej niż 50 000 godzin. Szczelność zestawu na poziomie IP 54. Żywotność diod LED to 50 000 godzin. Waga urządzenia nie więcej niż 13 kg. Umożliwia pracę w wykopach, miejscach naprawy i awarii, kanałach.</p> <p><u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u></p>	2złzł	
5.	<p>Sprzęt do oznakowania terenu akcji</p> <p>Zawiera: znak „Uwaga wypadek” -1 szt., pachołek drogowy 50 cm – 2 szt., lampa drogową 2 szt.</p> <p><u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u></p>	1złzł	
6.	<p>Parawan do osłony miejsca wypadku zasłaniania ofiar wypadków</p> <p>Łatwe i szybkie rozkładanie. Ma zawierać 4 segmenty. Wodoodporność na poziomie 5 000 mm. Stelaż-kompozyt. Waga całości nie więcej jak 5,00</p>	2złzł	



	kg.				
	<u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>				

7.	Uniwersalne narzędzie ratownicze typu Hooligan Bar – 91 cm Narzędzie ma być wykonane ze stali. Z jednej strony ma być szczelina do otwierania zamków i blokad, zakręcania kurków gazowych. Ma znajdować się wygięcie do wyciągania gwoździ. Szczęki pazura mają być zaostrome. Z drugiej strony ma posiadać długie i gładkie ostrze do wyważania okien i drzwi wewnętrznych. <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
8.	Bosak dielektryczny Teleskopowy bosak dielektryczny nie przewodzący prądu, usprawniający pracę strażaków, umożliwiający bezpieczne tworzenie np. otworów wentylacyjnych <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
9.	Zbijak do szyb hartowanych Automatyczny zbijak do szyb, stosowany w trakcie działań ratowniczych przez strażaków. Zbijak posiada wymienny hartowany grot. <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
10.	Piła ratownicza do szyb klejonych <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
11.	Nóż do pasów bezpieczeństwa <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	2złzł	
12.	Pokrowce ochronne na ostre krawędzie Zestaw składa się z:	1złzł	



	osłona słupków - 2sz mata duża - 1szt torba transportowa. Krawędzie zabezpieczone taśmą wraz z odblaskami podnoszącymi trwałość osłon oraz ich widoczność. Kaptury na słupki posiadają taśmy z odblaskami oraz taśmy z rzepem umożliwiające sztywny montaż. Maty wyposażono dodatkowo w wkładki magnetyczne dzięki którym stabilnie utrzymują się na karoserii pojazdu. <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>				
13.	Latarka akumulatorowa <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	4złzł	
14.	Butla na sprężone powietrze 6l/300bar Butla stalowa na sprężone powietrze o pojemności 6 dcm ³ (6l) i ciśnieniu roboczym 300 bar. <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
15.	Flary ostrzegawcze Zasilanie: akumulatorowe Rodzaj baterii: LI-ION 3.7 V 700 mAh Ilość baterii: 1 Czas pracy: do 60h Wymiary: 11,2 cm x 3,5 cm Materiał obudowy: tworzywo sztuczne <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
16.	Przecinarka z tarczą specjalną 5,0 kW Silnik spalinowy, pojemność skokowa silnika min 98,5 cm ³ , średnica tarczy tnącej 400 mm <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
17.	Latarki do kierowania ruchem <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	2złzł	
18.	Agregat prądotwórczy 4,5 kW Jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy max. 5 kW. Wyposażony w silnik				



	spalinowy, czterosuwowy. Masa urządzenia do 60 kg. <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
19.	Detektor prądu przemiennego Wskazanie: sygnał dźwiękowy i świetlny(LED) Zakres częstotliwości: od 20 do 100 HZ Obudowa z PCV Zasilanie bateryjne: 4 x AA <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	2złzł	
20.	System szybkiej stabilizacji pojazdu SW-350 Wysokość min 90 mm Wysokość max 350 mm Przenoszone obciążenia do 1000 kg Nośność mechanizmu i pasa do 2500 kg <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	2złzł	
21.	Zestaw podpór do stabilizacji samochodu PT-1200z Podpora Pt-1200z MikoRescueTech 2szt. Torba transportowa - 1szt Zestaw pasów i zawiesi – 1kpl <u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u>	1złzł	
22	Najświatła akumulatorowa Do 6000 lumenów Maksymalnie 24 godzin pracy Inteligentne sterowanie Oblicza i wyświetla aktualny stan baterii Teleskopowy maszt (do 180 cm) Wiele pozycji rozmieszczenia Wygodny pasek na ramię Waga 14,5kg Wymiary 16,5×50,8×28,6 cm	1złzł	



	Gwarancja: min. gwarancja producenta				
23.	Rękawice pożarniczo-techniczne Gwarancja: min. gwarancja producenta	6złzł	
24.	Helm strażacki Model podstawowy helmu KZPT, nie jest wyposażony w okulary. Wizjer przezroczysty. Gwarancja: min. gwarancja producenta	1złzł	
25.	Wąż pożarniczy W52 20m Średnica wewnętrzna [mm]- 52 0,5/+1,5 Długość [m] - 20 +/-0,5 Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] - 1,5 Gwarancja: min. gwarancja producenta	2złzł	
26	Drabina teleskopowa Gwarancja: min. gwarancja producenta	1złzł	
27	Turbowentylator oddymiający VP 450 Silnik spalinowy czterosuwowy, moc maksymalna: 4,1 kW, maksymalna wydajność 38 000 m ³ /h Wentylator 5 łopatek Gwarancja: min. gwarancja producenta	1złzł	
28.	Ubrania specjalne US-05, US-05A Membrana – podkład 100% włókna aramidowe laminat PTFE (laminat PTFE sprawia że ubranie ma najlepszy współczynnik przenikania pary Ret=16,02 na polskim rynku dzięki czemu ubranie zapewnia użytkownikom doskonały komfort w najtrudniejszych akcjach, ponadto laminat PTFE charakteryzuje się tym iż jest on dwuwarstwowy dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia mechaniczne)	2złzł	



	<ul style="list-style-type: none">• Wkład termoizolacyjny i podszewka 50% włókno aramidowe 50% Wiskoza (zastosowanie włókien wiskozy w podszewce powoduje, że pot jest bardzo łatwo wchłaniany co poprawia komfort użytkowania w przeciwieństwie do podszewek i wkładów z zawartością 100% aramidów - czyli włókien sztucznych))Zakończenie rękawa (ściągacz) 50% włókno aramidowe 50% włókna wiskozy• Zakończenie rękawa (ściągacz) 50% włókno aramidowe 50% włókna wiskozyTaśmy rzepowe trudnopalne• Zamki na taśmie 100% włókna aramidowe• Taśmy rzepowe trudnopalne• Nici 100% włókno aramidowe• Taśmy odblaskowe / fluorescencyjne i napisy firmy 3M lub STONOR (niepalne) <p><u>Gwarancja: min. gwarancja producenta</u></p>				
	Suma brutto (tj. poz.1-28 kolumny 4) Słownie:.....	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Uwaga:

Sumę brutto) należy wpisać w formularzu ofertowym.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)