




SZCZEGÓŁ OSADZENIA NADPROŻA W POSZERZANYM OTWORZE DRZWIOWYM



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU NADPROŻA:

1. PODSTEMPOWAC ISTNIEJĄCE NADPROŻE
2. WYKUĆ BRUZDĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA 1 BELKI
3. OSADZIĆ 1 BELKĘ NADPROŻA, A W PRZESTRZENI MIĘDZY MUREM A GÓRNA POWIERZCHNIĄ
4. WYKUĆ BRUZDĘ W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI MURU, OSADZIĆ POZOSTAŁĄ 1 BELKĘ
5. PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKAMI A MUREM WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ KLASY M15
6. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY POSZERZYĆ OTWÓR
7. USUNĄĆ STEMPL
8. NADPROŻE OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM K.III NA SIATCE STALOWEJ

nazwa projektu		termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		rysunek		szczegóły osadzenia nadproża w poszerzanym otworze drzwiowym		inwestor		zakład gospodarki lokalowej		lokalizacja	
mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala		nr upr. 21/99 - spec. arch.		projektant br. architektonicznej		mgr inż. Radosław Wleśki		nr upr. SLK/1877/POOK/07		projektant br. konstrukcyjno-budowlanej		skala	
1:20		11.2015		nr rys.		T-20		os. Mickiewicza 7, dz. nr 2246/59		43-190 Mikołów		ul. Kolejowa 2	
44-300 Wodzisław Śl, ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904		arch. Arkadiusz Zientala		pracownia projektowa		44-300 Wodzisław Śl, ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904		os. Mickiewicza 7, dz. nr 2246/59		43-190 Mikołów		ul. Kolejowa 2	